



JX2 シリーズ

フォークを装備したオーダーピッカー

- パレットで商品を持ち上げるのに最適
- 最大1トンの吊り上げ能力 (JX2-4)
- 先進的なAC回路システムにより快適な作業性を実現
- フルスチールで覆われた車両は、安全で安定した作業と高い耐久性を保証

E-P JAPAN CO., LTD
www.ep-jpn.com



仕様表



JX2-1 作業台付きフォークリフト フォークフリーリフト仕様

トラック		JX2-1
運転席最大高	mm	1220
負荷荷重	kg	700
車両重量 (バッテリー含む)	kg	1620
全高	mm	1560
全長	mm	2520
全幅	mm	800
最低地上高	mm	50
フォーク可動域	mm	800
走行速度	km/h	8
バッテリー電圧/容量	V/Ah	24/360



JX2-3 作業台・オーバーヘッドガード付きフォークリフト フォークフリーリフト仕様

トラック		JX2-3(3200)
運転席最大高	mm	2620
負荷荷重	kg	700
車両重量 (バッテリー含む)	kg	1620
全高	mm	2345
全長	mm	2725
全幅	mm	800
最低地上高	mm	50
フォーク可動域	mm	800
走行速度	km/h	8
バッテリー電圧/容量	V/Ah	24/360



JX2-4 作業台・オーバーヘッドガード付きフォークリフト フリーリフトなし、フロントガードなし

トラック		JX2-4(3200)
運転席最大高	mm	3360
負荷荷重	kg	1000
車両重量 (バッテリー含む)	kg	1900
全高	mm	2270
全長	mm	2750
全幅	mm	860
最低地上高	mm	50
フォーク可動域	mm	-
走行速度	km/h	8
バッテリー電圧/容量	V/Ah	24/360

E-P JAPAN CO., LTD (本社)
〒252-0244
神奈川県相模原市中央区田名塩田1-2-3
TEL: 044-711-4075
FAX: 044-711-4076
e-mail: ep-japan@ep-jpn.com

東海営業所
〒470-1215
愛知県豊田市広美町中之切63-1

e-mail: ep-tokai@ep-jpn.com